



ENERG

енергия · ενεργεια

Y


IJA

IE

IA

cata

GK



B

30
kWh/annum



AB**C**DEFG



ABC**D**EFG



ABCD**E**FG



67 dB

65/2014

60902755_00

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564

Márka

cata 

Modell

GK-4500

Éves energiafogyasztás (AEC) (kWh/év)	29,7
Energiahatékonysági osztály (EEI) (Index)	B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	19,3
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE) (Index)	C
Világítási hatékonyság (LE)	15,5
Világítási hatékonysági osztály (LE) (Index)	D
Zsírszűrési hatékonyság (GFE)	63
Zsírszűrési hatékonysági osztály (GFE) (Index)	E
Légáram normál módban MIN (m³/h)	190
Légáram normál módban MAX (m³/h)	360
Légáram turbó módban (m³/h)	-
Hangteljesítmény normál módban MIN (L_{WA}) (dB)	56
Hangteljesítmény normál módban MAX (L_{WA}) (dB)	67
Hangteljesítmény Turbó módban (L_{WA}) (dB)	-
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P₀) (W)	0
Energiafogyasztás készenléti módban (P_s) (W)	0
66/2014/EU Beépítési irányelv	
Faktor növekedése az idő függvényében (f)	1,3
Energiahatékonysági index (EEI_{hood})	60,7
Légáramlási pont maximális hatékonysága (Q_{BEP}) (m³/h)	199,7
Nyomásponthatékony maximális hatékonysága (P_{BEP}) (Pa)	202
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett (W_{BEP}) (W)	58
Világítási rendszer névleges teljesítménye (W_L) (W)	3
Főzőfelület átlagos megvilágítása (E_{middle}) (lux)	46,5