



Kábelszerelés szerszámai



KH8

Univerzális prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

Préselési tartomány: 1,5-10 mm²
Hosszúság: 280 mm
Tömeg: 470 g



KH14

Univerzális prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

Préselési tartomány: 6-16 mm²
Hosszúság: 280 mm
Tömeg: 470 g



KH16

Univerzális prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

Préselési tartomány: 1,5-16 mm²
Hosszúság: 280 mm
Tömeg: 470 g



KH120

Univerzális prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

Benyomótűskés méretpontosító csavar, méretjelölés a fején

Préselési tartomány: 10-95 mm²
Hosszúság: 645 mm
Tömeg: 3000 g



HX50B

Univerzális prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

Préselési tartomány: 6-50 mm²
Hosszúság: 390 mm
Tömeg: 1300 g



HX120B

Univerzális prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

Préselési tartomány: 10-120 mm²
Hosszúság: 630 mm
Tömeg: 4000 g



HX150B

Univerzális prészerszám szigetetlen kábelsarukhoz

Körbeforgatással állítható bélyeggel. A nyomott saru hatszögletű profilú.

Préselési tartomány: 25-150 mm²
Hosszúság: 650 mm
Tömeg: 3200 g



* A préselési tartomány függ az alkalmazandó saru vagy toldóhüvely típusától és méreteitől, lásd A fejezet!



HX50B-FEJ

Présbélyeg HX50B szigetetlen kábelsaru prészerszámhoz

Réz és alumínium sarukhoz



HX120B-FEJ

Présbélyeg HX120B szigetetlen kábelsaru prészerszámhoz

Réz és alumínium sarukhoz



HX150B-FEJ

Présbélyeg HX150B szigetetlen kábelsaru prészerszámhoz

Réz és alumínium sarukhoz





D31 Kézi működtetésű hidraulikus prészerszám

Préselési tartomány: 4-95 mm²
Hosszúság: 200 mm
Tömeg: 1550 g
Maximális préselési erő: 35 kN
360°-kal elfordítható,
nyitható fej

Tartozék:

- Műanyag hordtáska

Választható tartozék:

- 9 pár présbéllyeg 4-95 mm²



Présbéllyegek D31 és D31E prészerszámokhoz

Tracon kód	Présbéllyeg felirat	Cu vezeték (mm ²)	Al vezeték (mm ²)
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



D51 Kézi működtetésű hidraulikus prészerszám

Préselési tartomány: 10-185 mm²
Hosszúság: 365 mm
Tömeg: 2500 g
Maximális préselési erő: 55 kN
180°-kal elfordítható,
nyitható fej

Tartozék:

- Műanyag hordtáska

Választható tartozék:

- 2 pár egyes és 4 pár kettős présbéllyeg 10-185 mm²



Présbéllyegek D51 és D55E prészerszámokhoz

Tracon kód	Présbéllyeg felirat	Cu vezeték (mm ²)	Al vezeték (mm ²)
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150

D31E

Akkumulátoros hidraulikus prészerszám

Préselési tartomány: 4-95 mm²
Hosszúság: 200 mm
Tömeg: 2650 g
Maximális préselési erő: 35 kN
360°-kal elfordítható, nyitható fej

Tartozék:

- Akkumulátor töltő NI-MH és Ni-Cd akkumulátorokhoz, Adatok: 7,2 V-14,4 V; 2,1 A (Tracon kód: AKKUT1)

- Akkumulátor Ni-Cd, Adatok: 12 V, 2000 mAh (Tracon kód: AKKU1)

- Fém hordtáska

Választható tartozék:

- 9 pár présbéllyeg 4-95 mm²



Présbéllyegek D31 és D31E prészerszámhoz



D55E

Akkumulátoros hidraulikus prészerszám

Préselési tartomány: 10-185 mm²
Hosszúság: 315 mm
Tömeg: 3250 g
Maximális préselési erő: 55 kN
180°-kal elfordítható, nyitható fej

Tartozék:

- Akkumulátor töltő NI-MH és Ni-Cd akkumulátorokhoz, Adatok: 7,2 V-14,4 V; 2,1 A (Tracon kód: AKKUT1)

- Akkumulátor Ni-Cd, Adatok: 12 V, 2000 mAh (Tracon kód: AKKU1)

- Fém hordtáska

Választható tartozék:

- 2 pár egyes és 4 pár kettős présbéllyeg 10-185 mm²



Présbéllyegek D51 és D55E prészerszámhoz





Présbéllyegek D62E prészerszámhoz

Tracon kód	Présbéllyeg felirat	Cu vezeték (mm ²)	Al vezeték (mm ²)
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240

Présbéllyegek D62E prészerszámhoz



Présbéllyegek D52F prészerszámhoz

Tracon kód	Kábel
D52F-1016	10 és 16 mm ²
D52F-2535	25 és 35 mm ²
D52F-5070	50 és 70 mm ²
D52F-95120	95 és 120 mm ²
D52F-150	150 mm ²
D52F-185	185 mm ²
D52F-240	240 mm ²

Présbéllyegek D52F prészerszámhoz



Présbéllyegek C120F prészerszámhoz

Tracon kód	Kábel	Tracon kód	Kábel
C120F-16	16 mm ²	C120F-120	120 mm ²
C120F-25	25 mm ²	C120F-150	150 mm ²
C120F-35	35 mm ²	C120F-185	185 mm ²
C120F-50	50 mm ²	C120F-240	240 mm ²
C120F-70	70 mm ²	C120F-300	300 mm ²
C120F-95	95 mm ²	C120F-400	400 mm ²

Présbéllyegek C120F prészerszámhoz



D62E

Akkumulátoros hidraulikus prészerszám

Préselési tartomány: 10-300 mm²
Hosszúság: 320 mm
Tömeg: 3650 g
Maximális préselési erő: 62 kN
180°-kal elfordítható, nyitható fej

Tartozék:

- Akkumulátor töltő Ni-MH és Ni-Cd akkumulátorokhoz, Adatok: 7,2 V-14,4 V; 2,1 A (Tracon kód: AKKUT1)
- Akkumulátor Ni-Cd,

Adatok: 12 V, 2000 mAh

(Tracon kód: AKKU1)

- Fém hordtáska

Választható tartozék:

- 12 pár présbéllyeg 10-300 mm²



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 792-1
MSZ EN 50260-1
MSZ EN 60335-2-29



D52F

Kézi működtetésű hidraulikus prészerszám

Préselési tartomány: 10-240 mm²
Préselési erő: 67 kN
Fej: 180°-ban elforgatható
Tömeg: 2,8 kg
Hosszúság: 375 mm
Tartozék: műanyag hordtáska



C120F

Kézi működtetésű hidraulikus prészerszám

Préselési tartomány: 16-400 mm²
Maximális fejnyílás: 32 mm
Fej: 180°-ban elforgatható
Préselési erő: 120 kN
Tömeg: 7 kg
Hosszúság: 590 mm
Tartozék: műanyag hordtáska





Kábelszerelés szerszámai



C130L

Kézi működtetésű hidraulikus prészszerző

Préselési tartomány:	10-400 mm ²	Maximális fejnyílás:	38 mm
Hosszúság:	580 mm	320°-kal elfordítható, nyitható fej	
Tömeg:	6500 g	Tartozék:	
Maximális préselési erő:	130 kN	• Műanyag hordtáska	
		Választható tartozék:	
		• 14 pár présbéllyeg	
		10-400 mm ²	



Présbéllyegek C130L prészszerzőhöz

Tracon kód	Présbéllyeg felirat	Cu vezeték (mm ²)	Al vezeték (mm ²)
C130L-10	KZ 6	10	6
C130L-16	KZ 8	16	10
C130L-25	KZ 10	25	16
C130L-35	KZ 12	35	25
C130L-50	KZ 14	50	35
C130L-70	KZ 16	70	50
C130L-95	KZ 18	95	70
C130L-120	KZ 20	120	95
C130L-150	KZ 22	150	120
C130L-185	KZ 25	185	150
C130L-240	KZ 28	240	185
C130L-240K*	KZ 28	240	185
C130L-300	KZ 32	300	240
C130L-400	KZ 34	400	300

Présbéllyegek C130L prészszerzőhöz

* Körösítőbéllyeg szektor keresztmetszetű kábelekhöz



HX-3.5

Acélsodrony vágó és préselő szerző

Max. acélsodrony átmérő:	4 mm
Hosszúság:	360 mm
Tömeg:	940 g



Méretegyeztető táblázat HX-3.5 szerzőhöz

Jelölés	Átmérő (mm)	Átmérő (inch)	OS jelölés
1	1,58	1/16	OS-1A
	2,00	5/64	OS-1B
2	2,38...2,5	3/32	OS-2A
	2,78	7/64	OS-2B
3	3,0...3,17	1/8	OS-3A
	3,5	-	OS-3B

HKS-15 Hidraulikus húzóprés és lyukasztó

Fém lemezszerkezetek szerelvényezéséhez használható. A szerző segítségével könnyedén szerelvényezhetünk fel egy fém lemezszerkezetet jelzőlámpákkal, nyomógombokkal, kézi kapcsolókkal, valamint a kábelek fémszerkezetbe való bevezetésére szolgáló tömítő-szelencékkel is. Hordtáskával szállítjuk.

A prés tartozékai: • Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm présbéllyegek

Külön rendelésre lehetőség van a PG és MG tömítő szelence sorozat beépítéséhez szükséges lyukasztó béllyegek, valamint műszerek számára négyzet alakú béllyegek szállítására is.



Műszaki adatok

Nyomóerő:	150 kN
Lyukasztási kapacitás normál acél:	max. 3 mm
rozsdamentes acél:	max. 2 mm
Dugattyú löket hossz:	25 mm
Tömeg:	6,2 kg



Tracon kód	Beépítésre szánt termék	Kívágási méret
HKS-15-20	MG20 tömítőszelence	Ø20 mm
HKS-15-22	Ø22 mm-es nyomógomb	Ø22 mm
HKS-15-25	MG25 tömítőszelence	Ø25 mm
HKS-15-32	MG32 tömítőszelence	Ø32 mm
HKS-15-40	MG40 tömítőszelence	Ø40 mm
HKS-15-50	MG50 tömítőszelence	Ø50 mm
HKS-15-63	MG63 tömítőszelence	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	PG13,5 tömítőszelence	Ø20 mm
HKS-15-PG16	PG16 tömítőszelence	Ø21,5 mm
HKS-15-PG21	PG21 tömítőszelence	Ø28 mm
HKS-15-PG29	PG29 tömítőszelence	Ø36 mm
HKS-15-PG36	PG36 tömítőszelence	Ø46 mm
HKS-15-PG42	PG42 tömítőszelence	Ø51 mm
HKS-15-PG48	PG48 tömítőszelence	Ø68 mm
HKS-15-43x43	48x48 mm keretméretű műszer	□43x43 mm
HKS-15-68x68	72x72 mm keretméretű műszer	□68x68 mm
HKS-15-92x92	96x96 mm keretméretű műszer	□92x92 mm