



KÁBELKÖTEGELŐ FESZÍTŐ- ÉS VÁGÓ- SZERSZÁM



TG1



2.5 - 4.8 mm

1. Tekerje rá a kábelkötegelőt a tárgyra, és húzza meg.
2. Állítsa be a feszességet a feszültségszabályozó gomb elforgatásával.
3. Dugja át a kábelkötegelő hevedert a feszítőszerszámon, és helyezze a vágófejet a kábelkötegelő fejéhez.
4. Nyomja le a ravaszt, amíg a kábelkötegelő heveder le nem vágódik.

TG2



3.6 - 10.6 mm

1. Rögzítse a kábelkötegelőt az elemek köré a köteg hozzátételeges átmérőjére.
2. Illessze a szabadon lévő kábelkötegelő pántot a vágópenge melletti nyílásba, majd a megfogó nyílásába.
3. Nyomja össze a feszítőfogantyúkat, amíg el nem éri a köteg kívánt feszültségét.
4. Továbbra is tartsa együtt a feszítőfogantyúkat, és nyomja össze a vágófogantyút, amíg le nem vágja a kábelkötegelő szíjat.

TRACON.HU

TRACON BUDAPEST KFT., 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23.

+36 27 540 000 @ MEGRENDELES@TRACON.HU | ERTEKESITES@TRACON.HU