




SPD besorolás az EN 61643-11 szerint		Type 2
SPD besorolás az IEC 61643-11 szerint		Class II
Névleges üzemi feszültség	Un	230/400VAC
Max. folyamatos üzemi feszültség	Uc	275VAC
Névleges levezetési áram (8 / 20 $\mu$ s)	In	40kA
Max. levezetési áram (8 / 20 $\mu$ s)	Imax	70kA
Védelmi feszültségszint (max.)	Up	$\leq 1.7$ kV
Védelmi feszültségszint 5kA	Up	$\leq 0.9$ kV
Max. előtét biztosíték		200A gG
Megszólalási idő	tA	$\leq 2.5$ ns
Működési hőmérséklet tartomány	Tu	-40°C-80°C
Üzemi állapot / hibajelzés		zöld/piros
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (min.)		4mm <sup>2</sup>
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (max.)		35mm <sup>2</sup>
Szerelés		35mm DIN sín
Tokozat anyaga		UL94-V0
Védettség		IP20



Made in P.R.C.

[www.traconelectric.com](http://www.traconelectric.com)

HU Más nyelvek elérhetőek a weboldalunkon.  
DE Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website.  
SK Ostatné jazyky sú k dispozícii na našej webovej stránke.  
RO Alte limbi sunt disponibile pe site-ul nostru.  
PL Inne języki są dostępne na naszej stronie internetowej.  
SI Drugi jeziki so na voljo na naši spletni strani.

RS Ostali jezici su dostupni na našoj web stranici.  
CZ Další jazyky jsou k dispozici na našich webových stránkách.  
HR Ostali jezici dostupni su na našoj web stranici.  
IT Altre lingue sono disponibili sul nostro sito web.  
FR D'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.  
ES Otros idiomas están disponibles en nuestro sitio web.



Tracon Budapest Kft  
H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.