





SPD besorolás az EN 61643-11 szerint		Type 3
SPD besorolás az IEC 61643-11 szerint		Class III
Névleges üzemi feszültség	Un	230VAC
Max. folyamatos üzemi feszültség	Uc	275VAC
Névleges levezetési áram (8 / 20 $\mu$ s)	In	5kA
Max. levezetési áram (8 / 20 $\mu$ s)	Imax	10kA
Összetett hullám generátor üresjárási feszültsége	Uoc	10kV
Védelmi feszültségszint (max.)	Up	$\leq 1.1kV$
Max. előtét biztosíték		32A gG
Megszólalási idő	tA	$\leq 2.5ns$
Működési hőmérséklet tartomány	Tu	-40°C-80°C
Üzemi állapot / hibajelzés		zöld/piros
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (min.)		2.5mm <sup>2</sup>
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet (max.)		16mm <sup>2</sup>
Szerelés		35mm DIN sín
Tokozat anyaga		UL94-V0
Védettség		IP20



Made in P.R.C.

[www.traconelectric.com](http://www.traconelectric.com)

HU Más nyelvek elérhetőek a weboldalunkon.  
DE Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website.  
SK Ostatné jazyky sú k dispozícii na našej webovej stránke.  
RO Alte limbi sunt disponibile pe site-ul nostru.  
PL Inne języki są dostępne na naszej stronie internetowej.  
SI Drugi jeziki so na voljo na naši spletni strani.

RS Ostali jezici su dostupni na našoj web stranici.  
CZ Další jazyky jsou k dispozici na našich webových stránkách.  
HR Ostali jezici dostupni su na našoj web stranici.  
IT Altre lingue sono disponibili sul nostro sito web.  
FR D'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.  
ES Otros idiomas están disponibles en nuestro sitio web.



Tracon Budapest Kft  
H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.