

## CLI C 1-6 GE/SW 07 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Változat       | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1868811528</a>                                        |
| Típus          | CLI C 1-6 GE/SW 07 CD                                             |
| GTIN (EAN)     | 4032248620821                                                     |
| Qty.           | 250 Stück                                                         |

## CLI C 1-6 GE/SW 07 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 5 mm    | Mélység (coll)   | 0,197 inch |
| Magasság    | 6 mm    | Magasság (coll)  | 0,236 inch |
| Szélesség   | 4,2 mm  | Szélesség (coll) | 0,165 inch |
| Nettó tömeg | 0,148 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

## Általános adatok

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Anyag                                   | PVC, puha, kadmium nélkül           |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                                   |
| Halogén                                 | Igen                                |
| Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés                |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Tekercs = Vezeték és kábeljelölők |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája Tekercs          |
| Nyomtatott karakterek                   | Számok                              |
| Nyomtatás                               | 07                                  |
| Nyomtatás módja                         | hő-dombornyomás                     |
| Nyomtatás színe                         | fekete                              |
| Nyomtatás tájolása                      | vízszintes                          |
| Nyomtatás típusa                        | Standard                            |
| Szélesség                               | 4,2 mm                              |
| Szín                                    | sárga                               |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                                 |
| Változat                                | CD                                  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -30...80 °C                         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 80 °C                               |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -30 °C                              |

## Vezeték és kábeljelölők

|                                         |                         |                              |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> | Halogén                      | Igen              |
| Vezeték külső átm.                      | 2,5 - 5 mm              | Vezeték külső átmérő, max.   | 5 mm              |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 2,5 mm                  | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 1,5 mm <sup>2</sup>     |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

**CLI C 1-6 GE/SW 07 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine\\_DE](#)[PCN CableLine\\_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**CLI C 1-6 GE/SW 07 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



A kép illusztráció