

**CB 160/2,6 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

**Általános rendelési adatok**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Változat       | Kábelkötők, 2,6 x 160 mm, Poliamid 66, 80 N |
| Rendelési szám | <a href="#">7940006048</a>                  |
| Típus          | CB 160/2,6 NC                               |
| GTIN (EAN)     | 4032248520121                               |
| Qty.           | 100 Stück                                   |

## CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 1 mm   | Mélység (coll)   | 0,039 inch |
| Magasság    | 160 mm | Magasság (coll)  | 6,299 inch |
| Szélesség   | 2,6 mm | Szélesség (coll) | 0,102 inch |
| Nettó tömeg | 0,46 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

## Szerelőanyagok

|                                    |             |                                    |        |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Poliamid 66 | Halogén                            | Nem    |
| Kábelátmérő, max.                  | 40 mm       | Kötegelési átmérő, max.            | 40 mm  |
| Kötegelési átmérő, min.            | 1 mm        | Szakítószilárdság                  | 80 N   |
| Szakítószilárdság                  | 18 lbf      | UL 94 éghetőségi osztály           | V-2    |
| UV-álló                            | Nem         | Újra megnyitáshoz                  | Nem    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C       | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9,1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC               | No SVHC above 0.1 wt%    |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Megfelel    |
| UL File Number Search  | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E317499     |

## Letöltések

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">DE PI830000 160627 001</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**CB 160/2,6 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**