

RCH S51024**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	RIDERSERIES, Relé, Érintkezők száma: 1, Nyitó- és záróérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám	8768700000
Típus	RCH S51024
GTIN (EAN)	4032248437481
Qty.	20 Stück

RCH S51024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	25,5 mm	Magasság (coll)	1,004 inch
Szélesség	12,6 mm	Szélesség (coll)	0,496 inch
Hossz	29 mm	Hossz, inch	1,142 inch
Nettó tömeg	18,9 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
-25 °C...70 °C		

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E522350
---------------------------	---------

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24 V DC	Névleges áram, DC	29.2 mA
Névleges teljesítmény	700 mW	Állapotjelző	Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Névleges áram	6 A
Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	1500 VA
Bekapcsolási késleltetés	≤ 10 ms	Kikapcsolási késleltetés	≤ 4 ms
Érintkező típusa	1 Nyitó- és záróérintkező (AgNi)	Mechanikai élettartam	10 x 10 ⁶ kapcsolási ciklusok

Általános adatok

Ellenőrző gomb elérhető	No	Mechanical switch position indicator	Nem
Szín	Áttetsző		

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	III
Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet	≥ 8 mm	Védelmi osztály	IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Szabványok	IEC 61810-1, UL508	Tanúsítvány száma (VDE)	40019897
Tanúsítvány száma (cURus)	E522350		

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Raszter mm-ben (P)	5 mm
-----------------------------	----------------------	--------------------	------

RCH S51024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9,1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01
ECLASS 12.0	27-37-16-01	ECLASS 13.0	27-37-16-01
ECLASS 14.0	27-37-16-01		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E522350

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

RCH S51024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz

Circuit diagram
View of connections

2 changeover contacts



1 NOC + 1 NCC

